

TITAN® TOP COAT

EPÓXICO ESTÁNDAR DE ACABADO

Descripción	Titan®-Top Coat es un recubrimiento epóxico altamente estético que provee un capa final protectora sobre el sistema de reparación estructural Titan™.
Aplicaciones Típicas	Recubrimiento exterior para proteger contra: <ul style="list-style-type: none"> • Rayos UV • Absorción de humedad • Daños elementales
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñado para atender la norma AC1440 para refuerzo de concreto con compuestos no metálicos • Fácil de aplicar • Larga vida útil
Rendimiento	14-19 m ² por galón @ 4-5 mils
Espesor	3-4 mils espesor de película seca
Mezclado y relación de mezcla	Agitar la parte A, luego combinar con la parte B y agitar. No mezclar kits parciales. Resina a catalizador 1:1 por volumen.
Vida útil	120 minutos @ 25°C (77°F), less at higher temperatures
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura de aplicación deberá a ser mínimo de 10°C (50°F) y máximo de 66°C (150°F) • La humedad relativa debe estar por debajo de 85%
Productos relacionados	Los siguientes productos son compatibles con Titan Top Coat: <ul style="list-style-type: none"> • El sistema Titan
Diseño	El sistema Titan fue diseñado para cumplir con las normas ACI 400.8-13, AC125, e ICC-E5. Consulte con el departamento de ingeniería de NRI para usos específicos.
Preparación de superficie	La preparación de superficie deberá estar de acuerdo con los métodos detallados para la reparación y preparación de superficie del concreto ACI 546R, ICRI No. 310.1R-2008 y ACI 562-13.
Limpieza y seguridad	Para información apropiada referente a la manipulación segura, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deberán referirse a las fichas de Seguridad (MSDS) más recientes que contienen datos de seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.
Vida de almacén	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacene en ambientes interiores, en envases originales sin abrir, a una temperatura máxima de 35°C (95°F).
Garantía	©Neptune Research Inc. (NRI) NRI® es una marca registrada, mientras que Titan®-118™, y Titan-Top Coat son marcas registradas de NRI. NRI utiliza un proceso de mejoramiento continuo para todo nuestros productos. Mientras que lo que hacemos se ajusta estrictamente a nuestra especificación de productos, rutinariamente implementamos mejoramiento de productos. Por lo tanto, por favor contacte su distribuidor NRI local para la especificación de productos más actualizada. NRI garantiza la calidad de este producto, siempre que se use de acuerdo con las directrices. Titan-24 No es un sistema de recubrimientos aprobado. Fallar en aplicación de acuerdo con los procedimientos estándar puede acarrear daños por corrosión atmosférica. Aplique recubrimientos protectores de acuerdo con el estándar de las compañías. El usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso y asumir todos los riesgos. El vendedor no aceptará responsabilidad más allá del reemplazo del producto.

