

TITAN® TOP COAT

STRAT DE ACOPERIRE EPOXIDIC

Descrierea	Titan®-Top Coat este un strat de acoperire epoxidic final folosit ulterior aplicării unui sistem de reparație Titan™, având totodată o funcție estetică.
Utilizările tipice	Strat exterior pentru protecția împotriva: <ul style="list-style-type: none"> • Radiațiilor UV • Absorbției umidității • Avarierilor apărute în urma acțiunii factorilor atmosferici
Beneficii	<ul style="list-style-type: none"> • Produsul a fost proiectat conform normelor AC1440 pentru ranforsarea compozită nemetalică a betonului • Facilitatea de utilizare • Timp de lucru considerabil
Acoperire	150-200 de picioare pătrate pentru un galon @ 4-5 mils
Grosimea	3- 4 mils grosimea stratului uscat
Amestecul și proporțiile	Amestecați mecanic Componentul A, adăugați Componentul B și amestecați mecanic. Nu faceți amestecuri parțiale. Raportul de volum rășină-întăritor este de 1:1.
Timp de lucru	120 de minute la 77°F (25°C), mai scurtă în cazul temperaturilor ridicate
Limitări	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura la aplicare min. 50°F (10°C) și max. 1500°F (66°C) • Umiditatea relativă 85% sau mai puțin
Produse similare	Următoarele produse sunt adecvate pentru utilizarea cu Titan-Top Coat: <ul style="list-style-type: none"> • Sistemul Titan
Destinație	Sistemul Titan a fost proiectat în conformitate cu ACI 400.8-13, AC125 și ICC-E5. În cazul unei utilizări specifice trebuie să contactați secția de inginerie NRI. .
Pregătirea suprafeței	Pregătirea suprafeței se face conform ACI 562546R, ICRI nr. 310.1R-2008 și ACI 562-13 pentru pregătirea și repararea suprafețelor din beton.
Igiena și siguranța	Informațiile despre manipularea în condiții de siguranță, depozitarea și aruncarea deșeurilor produselor chimice sunt disponibile în fișele de caracteristici ale substanțelor periculoase (informațiile despre proprietățile fizico-chimice, ecologice, toxicologice și alte informații legate de siguranță).
Perioada de valabilitate	12 luni
Condițiile de depozitare	Păstrați în ambalajele originale, sigilate, în încăperi cu temperaturi până la 95°F (35°C).
Garanția	©Neptune Research Inc. (NRI) NRI® este o marcă comercială înregistrată; Titan®-118™ și Titan-Top Coat sunt mărci comerciale ale companiei NRI. Compania NRI îmbunătățește continuu toate produsele sale, respectând totodată conformitatea cu specificația acestora. Din acest motiv, dorind să obțineți cele mai actuale informații despre produse, trebuie să contactați distribuitorul local al NRI sau filiala companiei. NRI garantează calitatea acestui produs, dacă acesta este utilizat conform recomandărilor. Titan-Top Coat NU este un sistem de captușire omologat. Nerespectarea procedurilor standard de aplicare a suprafețelor poate duce la avariere ca urmare a coroziunii atmosferice. Suprafața de protecție trebuie aplicată în conformitate cu normele companiei. Utilizatorul decide singur despre utilitatea produsului și suportă toate riscurile legate de aceasta. Responsabilitatea Vânzătorului se limitează numai la schimbarea produsului defect.

